

**SOMMA**  
Groupe Auto Hall



# TRACTEURS NEW HOLLAND SERIE TD5

MOTEUR GENERATION TIER III

Modèles : TD5.75 - TD5.90 - TD5.110



<b>MOTEUR</b>	Diésel, 4 temps à injection directe, refroidissement par eau conforme aux normes Européennes " TIER III " en matière d'émission									
Nombre de cylindres	4/ TCI									
Cylindrée (cm³)	3908									
Puissance* (Ch)	75	88	110							
Régime (t/min)	2300									
Couple maxi.* à 1400 t/min (Nm)	298	356	430							
<b>TRANSMISSION</b>										
Boite de vitesses type	Synchronisée									
Nombre de vitesses Av/Ar	12/4	12/12 avec inverseur								
Vitesse maxi. (Km/h)	30									
<b>ESSIEUX ET DIRECTION</b>										
Version	2RM	4RM	2RM	4RM	4RM	4RM	4RM			
Enclenchement 4 roues motrices	-	Mécanique	-	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique			
Type de direction	Hydrostatique									
Débit de la pompe (l/min)	29,6									
Angle de braquage (°)	55	40	55	40	40	40	40			
Rayon de braquage (mm)	3975	5500	3975	5500	5500	5580	5580			
<b>PRISE DE FORCE</b>										
Régime (tr/min)	540 & proportionnel à la V.A.									
Enclenchement	Mécanique complètement indépendant									
Arbre de prise de force	6 cannelures									
<b>SYSTÈME HYDRAULIQUE</b>										
Débit maxi de la pompe (l/min)	36,2 ( 48 en option )									
Commande	Mécanique par levier									
Capacité de relevage maxi (Kg)	3565									
Nombre de distributeurs auxiliaires	1	1	1	1	1	2				
<b>DIMENSIONS</b>										
Longueur max (mm)	3923	4032	3923	4032	4032	4044				
Hauteur (mm)	2880									
Voie avant min/max (mm)	1405/1905	1550/1980	1405/1905	1550/1980	1672/2000					
Voie arrière min/max (mm)	1520/2018	1520/2025	1520/2018	1520/2025	1626/2024					
Réservoir gasoil (L)	110									
Poids en ordre de marche (Kg)	3640	4640	3640	4640	4640	5180				
Pneus avant	7,50 - 18	12,4 - 24	7,50 - 18	12,4 - 24	12,4 - 24	14,9-24				
Pneus arrière	18,4 - 30									

\* ISO TR 14396

**Autres équipements:**  
 Détecteur de présence d'eau dans le carburant - Echappement avec pot catalytique conforme aux normes CEE.  
 Plate-forme surélevée avec poste de conduite ergonomique - Sièges passagers sur les deux axes -  
 Arceau de sécurité rabattable, avec toit pare soleil.

Tracteurs puissants, robustes, au look esthétique assurant une meilleure fiabilité et un plus grand confort.

Nouvelle génération de moteur IVECO " TIERS III " garantissant un maximum de performances.

Un niveau de consommation de carburant bas, et une réduction des émissions de gaz d'échappement.

Embrayages à double-disque en céramétique progressive, à commandes séparées.

Hydraulique performante assurant des réglages rapides et précis des outils ainsi que leur protection.

S. A. V. Rapide et performant  
 Pièces de rechange d'origine et disponibles à des prix compétitifs.

**SOMMA Groupe Auto Hall**

**Siège Social : km 12 Auto route Casa - Rabat**  
**Q.I. Al Gods - Casablanca**  
**Tél.: 05 22 761270**  
**web : www.somma.ma**



**Spécialiste de votre succès**

- Réseau de distribution :
- Agadir II. 05 28 83 81 91
  - Altaouia 05 24 23 56 60
  - Al hocima 05 39 98 01 40/42
  - Béni Mellal 05 23 48 31 19
  - Berkane 05 36 64 51 80
  - Chichaoua 05 24 35 37 74
  - Chemata 05 24 46 90 90
  - Dakhla 06 61 95 27 96
  - El Jadida 05 23 37 37 22
  - Errachidia 05 35 79 26 47/48
  - Fes 05 35 62 59 51
  - Kania 05 35 62 89 32
  - Kénitra 05 37 37 99 66
  - Mekrès II 05 35 30 05 48
  - Marrakesh (II) 05 24 35 47 20
  - Mekrès 05 35 52 20 17
  - Nador 05 36 35 98 78
  - Ouaïja 05 36 52 40 20
  - Rabat 05 37 72 58 46/47
  - Rommani 05 37 51 66 71
  - Salé : 05 37 88 63 19
  - Errachidia 05 35 79 26 47/48
  - Safi II 05 24 63 03 67/63/68
  - Settat 05 23 72 00 81/83
  - Tanger 05 39 95 11 11
  - Tétouan 05 36 35 98 78
  - Tiznit : 05 28 60 10 84

\*\* Les données contenues sur cet imprimé sont fournies à titre indicatif. Les modèles décrits peuvent être modifiés par le fabricant sans préavis. Les dessins et les photos peuvent se rapporter à des équipements en option ou à des normes destinées à d'autres pays.